

Link do produktu: <https://sanpa.pl/schody-strychowe-fakro-lwk-60-cm-x-140-cm-305-cm-p-911.html>



## Schody strychowe FAKRO LWK 60 cm x 140 cm / 305 cm

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>945,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>768,29 zł</b> |

### Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWK Plus 60 cm x 130 cm / 305



## LWK Plus



stopki (tylko w wersji 3 segmentowej)



biała klapa



uszczelka obwodowa



antypoślizgowe stopnie równe z półkami drabiny



poręcz



możliwość montażu dodatkowych akcesoriów



kompletnie zmontowane, przygotowane do szybkiego montażu w stropie



3 lata gwarancji

Maksymalna wysokość pomieszczenia 305 cm

Schody strychowe LWK Plus to schody segmentowe składane, wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego. Wyposażone są w białą klapę termoizolacyjną o grubości 3,6 cm, uszczelkę oraz poręcz umożliwiającą komfortowe korzystanie ze schodów.



| WYMIARY SCHODÓW                                               |                                                                                     |          | LWS Plus |          |         | LWK Plus |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Wymiary otworu w suficie [cm]                                 | AxB                                                                                 | 60x120   | 70x120   | 55x111   | 60x94   | 60x100   | 60x111   | 60x120   | 60x130   | 70x94   | 70x100  | 70x111   | 70x120   | 70x130   | 70x140   | 80x120   | 60x130   | 60x140   | 70x130   | 70x140   |  |  |
| Wysokość pomieszczenia [cm]                                   | H                                                                                   | 280      |          | 280      |         |          |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          | 305      |          |          |          |  |  |
| Minimalna wys. pomieszczenia* [cm]                            | H <sub>min.</sub>                                                                   | 232      |          | 232      | 250     |          | 232      |          |          | 250     |         | 232      |          |          |          |          | 246      |          |          |          |  |  |
| Wys. do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki [cm] |  X | 215      |          | 215      | 240     |          | 215      |          |          | 240     |         | 215      |          |          |          |          | 225      |          |          |          |  |  |
| Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]                              |                                                                                     | 58x118,4 | 68x118,4 | 53x109,4 | 58x92,4 | 58x98,4  | 58x109,4 | 58x118,4 | 58x128,4 | 68x92,4 | 68x98,4 | 68x109,4 | 68x118,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 78x118,4 | 58x128,4 | 58x138,4 | 68x128,4 | 68x138,4 |  |  |
| Wymiary wewnętrzne skrzynki [cm]                              |                                                                                     | 54x114   | 64x114   | 49x105   | 54x88   | 54x94    | 54x105   | 54x114   | 54x124   | 64x88   | 64x94   | 64x105   | 64x114   | 64x124   | 64x134   | 74x114   | 54x124   | 54x134   | 64x124   | 64x134   |  |  |
| Wysokość złożonych schodów [cm]                               | K                                                                                   | 27       |          | 27       | 35      |          | 27       |          |          | 35      |         | 27       |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
| Odległość zamachowa [cm]                                      | R                                                                                   | 156      |          | 153      | 128     |          | 153      | 156      |          | 128     |         | 153      | 156      |          |          |          |          | 175      |          |          |  |  |
| Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]                         | C                                                                                   | 120      |          | 113      | 114     |          | 113      | 120      |          | 114     |         | 113      | 120      |          |          |          |          | 135      |          |          |  |  |
| Cofnięcie płyty po otwarciu [cm]                              | P                                                                                   | 4        |          | 4        |         |          |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
| Ilość segmentów                                               |                                                                                     | 3        |          | 3        | 4       |          | 3        |          |          | 4       |         | 3        |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
| Długość stopni [cm]                                           | E                                                                                   | 34       |          | 30       | 34      |          |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
| Odległość między stopniami [cm]                               |                                                                                     | 25       |          | 25       |         |          |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
| Grubość stopnia [cm]                                          |                                                                                     | 2        |          | 2        |         |          |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
| Indeks                                                        |                                                                                     | 863701   | 863711   | 863821   | 863807  | 863806   | 863804   | 863801   | 863802   | 863817  | 863816  | 863814   | 863811   | 863812   | 863813   | 863893   | 863851   | 863852   | 863853   | 863854   |  |  |

Produkt dostępny w terminie 1 do 4 dni roboczych.