

Link do produktu: <https://sanpa.pl/schody-strychowe-fakro-lwk-plus-60-cm-x-94-cm-280-cm-p-899.html>



## Schody strychowe FAKRO LWK Plus 60 cm x 94 cm / 280 cm

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>925,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>752,03 zł</b> |

### Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWK Plus 60 cm x 94 cm



## LWK Plus



stopki (tylko w wersji 3 segmentowej)



biała klapa



uszczelka obwodowa



antypoślizgowe stopnie równe z policzkami drabiny



poręcz



możliwość montażu dodatkowych akcesoriów



kompletnie zmontowane, przygotowane do szybkiego montażu w stropie



3 lata gwarancji

Maksymalna wysokość pomieszczenia 280 cm

Schody strychowe LWK Plus to schody segmentowe składane, wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego. Wyposażone są w białą klapę termoizolacyjną o grubości 3,6 cm, uszczelkę oraz poręcz umożliwiającą komfortowe korzystanie ze schodów.



| WYMIARY SCHODÓW                                               |                   | LWS Plus |          | LWK Plus |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wymiary otworu w suficie [cm]                                 | AxB               | 60x120   | 70x120   | 55x111   | 60x94   | 60x100  | 60x111   | 60x120   | 60x130   | 70x94   | 70x100  | 70x111   | 70x120   | 70x130   | 70x140   | 80x120   | 60x130   | 60x140   | 70x130   | 70x140   |
| Wysokość pomieszczenia [cm]                                   | H                 | 280      |          | 280      |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          | 305      |          |          |          |
| Minimalna wys. pomieszczenia* [cm]                            | H <sub>min.</sub> | 232      |          | 232      | 250     |         | 232      |          |          | 250     |         | 232      |          |          |          |          | 246      |          |          |          |
| Wys. do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki [cm] | X                 | 215      |          | 215      | 240     |         | 215      |          |          | 240     |         | 215      |          |          |          |          | 225      |          |          |          |
| Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]                              |                   | 58x118,4 | 68x118,4 | 53x109,4 | 58x92,4 | 58x98,4 | 58x109,4 | 58x118,4 | 58x128,4 | 68x92,4 | 68x98,4 | 68x109,4 | 68x118,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 78x118,4 | 58x128,4 | 58x138,4 | 68x128,4 | 68x138,4 |
| Wymiary wewnętrzne skrzynki [cm]                              |                   | 54x114   | 64x114   | 49x105   | 54x88   | 54x94   | 54x105   | 54x114   | 54x124   | 64x88   | 64x94   | 64x105   | 64x114   | 64x124   | 64x134   | 74x114   | 54x124   | 54x134   | 64x124   | 64x134   |
| Wysokość złożonych schodów [cm]                               | K                 | 27       |          | 27       | 35      |         | 27       |          |          | 35      |         | 27       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Odległość zamachowa [cm]                                      | R                 | 156      |          | 153      | 128     |         | 153      | 156      |          | 128     |         | 153      | 156      |          |          | 175      |          |          |          |          |
| Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]                         | C                 | 120      |          | 113      | 114     |         | 113      | 120      |          | 114     |         | 113      | 120      |          |          | 135      |          |          |          |          |
| Cońmęcie płyty po otwarciu [cm]                               | P                 | 4        |          | 4        |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Ilość segmentów                                               |                   | 3        |          | 3        | 4       | 3       |          |          | 4        |         | 3       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Długość stopni [cm]                                           | E                 | 34       |          | 30       | 34      |         |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Odległość między stopniami [cm]                               |                   | 25       |          | 25       |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Grubość stopnia [cm]                                          |                   | 2        |          | 2        |         |         |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Indeks                                                        |                   | 863701   | 863711   | 863821   | 863807  | 863806  | 863804   | 863801   | 863802   | 863817  | 863816  | 863814   | 863811   | 863812   | 863813   | 863893   | 863851   | 863852   | 863853   | 863854   |

Produkt dostępny w terminie 1 do 4 dni roboczych.